

MYJNIE NATRYSKOWE

z obrotem kosza wokół osi poziomej

Spray – Cast 3004



Spray – Cast 3004

Urządzenia **Spray-Cast 3004** zostały zaprojektowane do mycia zanurzeniowo-natryskowego przy użyciu środków wodnych w temperaturze < 70°C. Wszystkie urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304.

Doskonale usuwają zabrudzenia z kanałów wewnętrznych, otworów nieprzelotowych i innych elementów o złożonej geometrii. Mycie części odbywa się w 3 fazach: mycie zanurzeniowe, mycie natryskowe i płukanie natryskowe.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

- wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- wyposażone w:
 - wentylator wyciągowy - opary
 - izolację termiczną
 - ogrzewanie elektryczne
 - kontrolę i uzupełnianie zbiornika mycia
 - kontrolę temperatury kąpieli oraz suszenia
 - kontrolę obrotu kosza poprzez falownik
 - PLC Siemens z panelem dotykowym
 - licznik godzin

OPCJE DODATKOWE

- kosze technologiczne
- system suszenia gorącym powietrzem
- układ filtracji
- tarczowy skimmer olejowy
- separator koalescencyjny
- pompa opróżniania kąpieli
- układ automatycznego załadunku koszy
- programator dzienny/tygodniowy

MYJNIE NATRYSKOWE - z obrotem kosza wokół osi poziomej

Spray – Cast 3004

Typ myjni		SC 404.1.S	SC 604.1.1.S	SC 804.1.1.S	SC 1004.1.1.S	SC 1204.1.1.S	SC 1604.1.1.S
Wymiar kosza	mm	450x350x400	600x300x300	900x400x400	900x600x600	1200x500x500	1500x800x860
Wysokość załadunku	mm	1170	920	1020	1220	1020	1120
Max. ciężar załadunku	kg	50	200	350	700	500	700
Pojemność zbiornika mycia/płukania	L	600/-	500/250	800/400	820/800	1200/500	2500/800
Ciśnienie natrysku	bar	4					
Wydajność pompy mycia/płukania	l/min	250	250	250	500	350	500
Temperatura kąpieli	°C	20 – 70					
Moc zainstalowana (grzania)	kW	24/-	18/12	24/14	48/24	30/18	60/30
Całkowita moc zainstalowana z suszeniem	kW	35	40	51	95	65	105
Zasilanie		400V 3Ph+N 50Hz					
Wymiary gabarytowe [L x B x H]	mm	2500x2000x2700	1700x2800x2400	1800x3500x2800	2500x5000x4150	1900x4200x3100	2500x6000x2400
Waga urządzenia	kg	1200	1000	1200	2300	1500	2500



Myjnie projektowane i wykonywane wg indywidualnych potrzeb klienta

PN-EN ISO 9001:2015

Castor

Unia Gospodarcza Sp. z o.o.
40-801 Katowice, ul. Szadoka 8

tel./fax: +48 (32) 206 80 20
+48 (32) 259 98 81

castor@castor.com.pl
www.castor.com.pl